

Filtr 1,4 Mpa

Technické údaje:

Maximální pracovní tlak:	1,4 MPa
Průměr závitu přípojky vzduchu:	1/4"
Maximální provozní teplota:	60°C
Materiál nádrže:	Polykarbonát
Objem nádrže:	8 cm ³

Návod k instalaci:

Zařízení umístěte vodorovně nádrží směřující dolů.

Ujistěte se, že spoj je těsný.

Filtr umístěte do vzduchové soustavy co možná nejbližší jednotce, do níž má být dodán filtrovaný vzduch.

Nevystavujte přímému působení slunečního záření, působení vysokých teplot a žíravín. Nádrž na vodu je třeba umístit pod úroveň odtokového ventilu vody tak, aby do ní mohla voda stékat.

Regulace:

Odpouštění vody

V případě ztráty tlaku voda samovolně odteče.

Je-li zařízení pod tlakem, je třeba pro upuštění vody otevřít vypouštěcí ventil umístěný ve spodní části nádrže.

Přesáhne-li hladina vody maximální povolenou mez, je třeba otevřít vypouštěcí ventil a vodu upustit.

To umožní udržení optimálního zvlhčení procházejícího vzduchu.

Údržba:

Vypněte přívod vzduchu, vzduch nacházející se ve vzduchové soustavě vypustěte do ovzduší.

Nádrž vyšroubujte ve směru proti otáčení hodinových ručiček.

Filtr profoukněte čistým stlačeným vzduchem. Vnitřek nádrže vyčistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo jiné látky, které by mohly poškodit polykarbonát.

Před přišroubováním kroužku upevňujícího nádrž se ujistěte, že těsnění je ve správné pozici a není znečištěné.